

DC INVERTER (R32)**FOX-FAC-12INJP62**

Nazivni napon napajanja		1F / 220-240V/50Hz	
Radni opseg napona napajanja		1F / 160-260V/50Hz	
Hlađenje	Kapacitet grejanja (BTU/h)	12000	
	Kapacitet grejanja (W)	3200(150~3600)	
	Ulazna snaga (W)	1180(75~1560)	
	Nazivna struja (A)	5.3(0.5~6.9)	
	Pdesign (kW)	3,2	
	SEER	5,60	
	Energetski razred	A+	
Grejanje	Kapacitet grejanja (BTU/h)	12000	
	Kapacitet grejanja (W)	2100(150~3800)	
	Ulazna snaga (W)	1160(75~1580)	
	Nazivna struja (A)	5.2(0.5~7.0)A	
	Pdesign (kW)	2,1	
	SCOP	3.8	
	Energetski razred	A	
Maksimalna ulazna snaga (W)		1720	
Maksimalna struja (A)		9,0	
Kompresor	Brand	GREE, FTZ-AA089ACBA-D	
	Tip	Rotacioni	
Unutrašnja jedinica	Unutrašnji izmenjivač toplote (isparivač)	Materijal lamela (rebra)	Antikorozivni sloj u zlatnoj boji + hidrofilni premaz za bolje odvođenje kondenza
		Spoljni prečnik i materijal cevi	Prečnik 7 mm, bakarna cev, unutrašnje užlebljena
	Protok vazduha unutrašnje jedinice (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko) (m3/h)		600/500/450/370
	Nazivna snaga (hlađenje/grejanje) (W)		30
	Nazivna struja (hlađenje/grejanje) (A)		0.2
	Kapacitet odstranjivanja vlage (kg/h)		0,8
	Nivo buke (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko) (dB)		42/39/36/33
	Dimenzije uređaja (Š*V*D)		780×275×190
	Dimenzije ambalaže (Š*V*D)		847×317×233
	Neto masa (kg)		6.5
Bruto masa (kg)		8	
Spoljašnja jedinica	Spoljašnji izmenjivač toplote (kondenzator)	Materijal lamela (rebra)	Antikorozivni sloj u zlatnoj boji + hidrofilni premaz za bolje odvođenje kondenza
		Spoljni prečnik i materijal cevi	bakarna cev prečnika 7 mm sa unutrašnjim užlebljenjem
	Nivo buke (dB)		52

inic a	Dimenzije uređaja (ŠVD) (mm)	780×295×495
	Dimenzije pakovanja (ŠVD) (mm)	818×328×530
	Neto masa (kg)	21
	Bruto masa (kg)	24
	Vrsta rashladnog sredstva (freon)	R32
	Količina rashladnog sredstva (punjenje)	0,44kg
Cevi za rashladno sredstvo	Tečna strana (mm)	Φ6
	Gasna strana (mm)	Φ9
	Maksimalna dužina cevi (m)	10
	Maksimalna visinska razlika (m)	5
Radni temperaturni opseg		-7°C - 43°C
Opseg temperature okoline		-15°C - 48°C
Površina primene (m ²)		13~27